

**Profiiliteknikka**  
Kaikille maailman katoille



**Schleibach**  
Profiiliteknikka kaikille maailman katoille.

## Kaikille. Taitava, monipuolinen profilointikone

Käntävien kasettien avulla, joilla on 10 rulla-asemaa saavutetaan lyhyimmät uudelleenasetusajat. Varustettu SPS-ohjatulla moottoroiduilla poikkileikkauksella sekä kosketuspaneelilla Quadro valmistaa automaattisesti esivalitut pituudet ja kappalemäärät.



### Vaihtokasetit 10 rulla-asemien kanssa, ne ovat myös kallistettavissa:

- Pystysuoraprofiili Clip-Relief:n kanssa tai ilman siitä 25 + 32 + 38 mm Profiilikorkeus
- SNAP-taittoprofiili Clip Relief:n 25 tai 38mm kanssa tai ilman siitä Profiilikorkeus
- NAIL Strip-System 25 ja 38 mm Profiilikorkeus
- U – Profiili 38mm kääntämiskorkeuteen asti




Erittäin lyhyet uudelleenasetusajat heiluttamisen tai vaihtokasetin vaihdon kautta.



### Vaihtokasetit 12 rulla-asemien kanssa, ei kallistettavat:

- Sofit-Panel
- Porraspaneeli
- 44,5 mm Snap-profiili



### Vaihtokasetit 10 rulla-asemien kanssa, ei kallistettavat:

- 50 mm Pystysaumaprofiili
- 50 mm taittoprofiili
- Clip-Reliefin kanssa



Levyn leveys:	300 mm - 800 mm
Levyn paksuus:	NE-metallit: 0,6 - 0,8 mm
Teräspelti:	0,5 - 0,7 mm
Ruostumaton teräs:	0,4 - 0,5 mm
Mitat P x L x K:	3.120 x 1.720 x 1.250 mm
Syöttökorkeus:	900 mm
Paino:	n. 1260 kg
Syöttönopeus:	14 m/min.
Käyttömoottori:	2,2 kW, 400 voltia, 3-vaihetta

### Saatavissa olevat lisävarusteet:

- Vaetuslaite
- Tyssäysvalssipari koverille vinotuille 3 metristä lähtien  
Säde 25mm pystysaumaprofiilin tapauksessa
- Pituuserottelu sovituvintuille
- Vaihtokasetit 10 tai 12 rulla-asemien kanssa erikoisprofiilille
- Purkutela AH 1250A1
- Purkutela AH 1250K5



- Ota yhteyttä ja kysy erityisestä Quadro-esitteestä.

Erikoisprofiilit ovat mahdollisia asiakkaan pyynnöstä.